SKYLINK ENGINEERING

Switch MultiSCR

Serie A17

Multiswitch SCR in cascata 4 polarità + terrestre

A17431	Msw in cascata, Attivo 10-15dB, 4 uscite con 3 User Band*
A17432	Msw in cascata, Passivo, 4 uscite con 3 User Band
A17433	Msw Terminale, Passivo, 4 uscite con 3 User Band
A17631	Msw in cascata, Attivo 10-15dB, 6 uscite con 3 User Band
A17632	Msw in cascata, Passivo, 6 uscite con 3 User Band
A17633	Msw Terminale, Passivo, 6 uscite con 3 User Band

*3 User Band: funzione CSS (Channel Stacking System)
Ognuna delle uscite dei MSW può funzionare come un'uscita singola (LNB universale) o come uscita tipo SCR per 3 decoder (o tuner) indipendenti (usando le frequenze dei canali SCR 1, 2 e 3).
La configurazione è automatica una volta collegato il primo decoder che pilota il multi-switch.

	A17431	A17432	A17433	A17631	A17632	A17633
In. Terrestre	1	1	1	1	1	1
pass. Terrestre	+10-15 dB	-3dB	-	+10-15dB	-3dB	-
Att. Terrestre Out	20dB	22dB	14dB	20dB	23dB	16dB
Input Sat (polarità)	4	4	4	4	4	4
pass. Satellite	+10-15 dB	-1,5dB	-	+10-15 dB	-1,5dB	-
Livello SAT input	60-90µdB	60-90µdB	60-90µdB	60-90µdB	60-90µdB	60-90µdB
Uscite derivate	4	4	4	6	6	6
Livello Out modalità Legacy	75µdB	75µdB	75µdB	75µdB	75µdB	75µdB
Livello Out modalità SCR	85µdB	85µdB	85µdB	85µdB	85µdB	85µdB
Frequenze SCR	Ch 1: 1210 MHz Ch 2: 1420 MHz Ch 3: 1680 MHz	Ch 1: 1210 MHz Ch 2: 1420 MHz Ch 3: 1680 MHz	Ch 1: 1210 MHz Ch 2: 1420 MHz Ch 3: 1680 MHz	Ch 1: 1210 MHz Ch 2: 1420 MHz Ch 3: 1680 MHz	Ch 1: 1210 MHz Ch 2: 1420 MHz Ch 3: 1680 MHz	Ch 1: 1210 MHz Ch 2: 1420 MHz Ch 3: 1680 MHz
Alimentazione max LNB	400 mA	400 mA	400 mA	400 mA	400 mA	400 mA
Alimentazione max decoder	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA
Dimensioni (mm)	131x184x34	131x144x34	131x144x34	131x224x54	131x184x34	131184x34
Classe Consumo	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A

Skylink Engineering s.a.s.
Via XXIV Maggio, 2 - 20035 Lissone (MI) - Italy - 039 245.7492 - web: www.skylinksas.com - mail: info@skylinksas.com