

TELECAMERA DAY&NIGHT AUTOIRIS VARIFOCAL DSP HITACHI IV-VF580ABH-OSD "STARLIGHT II" - 2° Edizione

**NEW
2011**

**VISIONE
NOTTURNA
SENZA LED!**



**Tastierina
RS485 (opzionale)**

Menù OSD in Italiano per settaggi telecamera

Sensore CCD:	1/3" Sony Super HD II CCD
Alimentazione/Consumo:	Chipset DSP Hitachi 14bit
Risoluzione:	12Volts DC $\pm 10\%$ /190mA
Pixel Effettivi:	600 Linee TV (B/N)
Ottica:	795 x 596 (PAL)
Minima illuminazione:	DC Autoiris, Varifocal, 2,8-10/F1.2
Night & Day:	0,00025 Lux
Bilanciamento Bianco:	Filtro Meccanico
Sincronizzazione:	Automatico (selez. OSD)
S/N:	Interna
AGC/Correzione Gamma:	50dB Typ (Min) con AGC Off
Video Output:	+26dB Max/0,45
Scanning:	Video Composito, 1Vp-p 750hm
Shutter Elettronico (PAL):	525 linee, 2:1 Interlacciato
Comunicazione:	1/50~1/100,000s
Materiale:	RS485, Protocollo Pelco-D
Grado Protezione IP:	Alluminio
Temperatura di esercizio:	67
Dimensione/Peso:	-10°C +50°C, RH95%Max
	96 mm (diam.) x 150 mm / 750 gr.

SKYLINK
ENGINEERING QUALITY SYSTEMS