

KIT TVCC "KOBI"

(disponibilità fino ad esaurimento scorte).



4 CH



- nr. **01 SU-DVR-4SL**, DVR 4 canali (25fps/D1), H.264, 2 Uscite video (VGA + BNC), 4 ingressi + 1 uscita Audio (RCA), 4 input allarme, WEB Server integrato, 3 USB (Mouse, DVD-RW, Pen Drive o HD esterno), RS485, Telecomando, Menu OSD italiano, mm 335x245x64.
- nr. **02 IV-IR20H**, Telecamere IR (15mt, 0.05Lux), CCD Sony 1/3" Super HAD, 540TVL, Lente fissa 3.6mm, IP65, mm 90x70x200.
- nr. **01 H95W**, Monitor LCD 18,5" 16:9, risoluzione 1366x768, Luminosità 250cd/m², contrasto 1000:1, risposta 5ms, VGA e DVI, Vesa 10x10, mm 440x354x200, 3.2kg
- nr. **01 HDD500/WD**, Hard Disk interno Western Digital Caviar, 500GB, SATA 3, 7200rpm
- nr. **01 LSP-EU12V5000mA**, Aliment. Telecamere AC240V-DC12V, 5A, mm 125x48x32, 450g



8 CH



- nr. **01 SU-DVR-8SL**, DVR 8 canali (25fps/CIF), H.264, 2 Uscite video (VGA + BNC), 8 ingressi + 1 uscita Audio (RCA), 4 input allarme, WEB Server integrato, 3 USB (Mouse, DVD-RW, Pen Drive o HD esterno), RS485, Telecomando, Menu OSD italiano, mm 335x245x64.
- nr. **04 VCV3-V772H**, Telecamere Antivandalo (0.2Lux), CCD Sony 1/3" Super HAD II, 550TVL, Varifocal DC Autoiris 2.8-12mm, IP66, mm 79x113(diam.).
- nr. **01 H95W**, Monitor LCD 18,5" 16:9, risoluzione 1366x768, Luminosità 250cd/m², contrasto 1000:1, risposta 5ms, VGA e DVI, Vesa 10x10, mm 440x354x200, 3.2kg
- nr. **01 HDD500/WD**, Hard Disk interno Western Digital Caviar, 500GB, SATA 3, 7200rpm
- nr. **01 LSP-EU12V5000mA**, Aliment. Telecamere AC240V-DC12V, 5A, mm 125x48x32, 450g



16 CH



- nr. **01 SU-DVR-16S**, DVR 16 canali (25fps/CIF), H.264, 2 Uscite video (VGA + BNC), 4 ingressi + 1 uscita Audio (RCA), 4 input allarme, WEB Server integrato, 3 USB (Mouse, DVD-RW, Pen Drive o HD esterno), RS485, Telecomando, Menu OSD italiano, mm 335x245x64.
- nr. **08 VCL-V190H**, Telecamere mini-Bullet (0.05Lux), CCD Sony 1/3" Super HAD II, 550TVL, Varifocal 4-9mm, IP67, mm 33x30x179.
- nr. **01 H95W**, Monitor LCD 18,5" 16:9, risoluzione 1366x768, Luminosità 250cd/m², contrasto 1000:1, risposta 5ms, VGA e DVI, Vesa 10x10, mm 440x354x200, 3.2kg
- nr. **01 HDD500/WD**, Hard Disk interno Western Digital Caviar, 500GB, SATA 3, 7200rpm
- nr. **01 LSP-EU12V5000mA**, Aliment. Telecamere AC240V-DC12V, 5A, mm 125x48x32, 450g

QUALITY SYSTEMS

SKYLINK ENGINEERING

2, via XXIV Maggio - 20851 Lissone (MB)
Tel. (039)245.7492 - Fax (039)245.7591

web: www.skylinksas.com - mail: info@skylinksas.com



Chiavetta USB/3G oppure USB/WiFi
Articoli utili per realizzare una connessione ADSL in aree non raggiunte via cavo.
(Disponibili in opzione, Sim per 3G non inclusa)